

**Ogólna charakterystyka obiektu będącego przedmiotem opracowania:**

Budka wartownicza jest zapleczem służb ochrony nadzorującej wejście na teren zamku. Od strony zachodniej przylega do mostu prowadzącego na zamek. Stróżówkę można podzielić na dwie części pod względem historycznym jak i konstrukcyjnym na część zachodnią (wykonaną wcześniej i bardziej masywną konstrukcją nośną) i na wschodnią (wykonaną w późniejszym okresie). W stróżówce jest ulokowany serwer systemu kontroli biletów i lekki stalowy sejf. Przechowywane są tu również klucze od pomieszczeń zamku. Pozostałą część wyposażenia stanowią szafki i biurka dla pracowników ochrony.

Budynek na bazie prostokąta, jednokondygnacyjny o dachu dwuspadowym. Konstrukcja drewniana, szkieletowa.

W związku z lokalizacją budynku przy moście na zboczu fosy, budynek oparto na pośredniej konstrukcji wsporczej której fundamenty znajdują się na dnie fosy w obrębie ceglanej bramy i przyczółka mostu (część wzniesiona później), część pierwotną oparto w części na drewnianej konstrukcji mostu i przyczółku mostu.

Konstrukcję wsporczą wykonano w postaci układów słupów i zastrzałów podpierających oczepy na których oparto belki stropowe oraz na murze stanowiącym część bramy wjazdowej na most. Słupy wmurowano w odsadzkę muru. Ściany szkieletowe drewniane oszalowane od zewnątrz deskami. Od wewnątrz obite płytami paździerzowymi, ocieplone wełną mineralną. Podłoga składa się z desek na belkach stropowych na których ułożono folie paroszczelną, posadzka z paneli podłogowych.

Dach w postaci więźarów krokwiowych z belką kalenicową, opartych na belkach poziomych (bantach) pokryty gontem drewnianym.

Rys. 1 Lokalizacja stróżówki w Malborku zaznaczono kolorem niebieskim

